

B. Stavební desky

B1. ETER BOARD HD

Eter-Backer HD je pod vysokým tlakem lisovaná vláknocementová stavební deska. Je oboustranně hladká, přírodní béžové barvy a bez povrchové úpravy. Při použití v exteriéru ji doporučujeme hydrofobizovat, nebo opatřit barevným nátěrem určeným pro betonové výrobky, či vláknocement. Vyznačuje se velmi dobrou přilnavostí stavebních lepidel. Materiál je nehořlavý, třídy reakce na oheň A2 - s1, d0 (EN 13501-1).

MATERIÁL	Tloušťka	VÝROBNÍ FORMÁT (mm) Dodávané formáty s neopracovanými hranami (mm)	Využitelná plocha (m ²)	Kusy na paletě	Využitelná plocha /paleta (m ²)	Hmotnost/m ² (kg)	Hmotnost/ paleta (kg)	Cena Kč/m ²	Cena Kč/ deska
Desky s neopracovanými hranami									
ETER BOARD HD	6	2520 / 1240	2500 x 1220 = 3050	50	152.50	11.20	1750	332.80	1,039.93
	8	2520 / 1240	2500 x 1220 = 3050	40	122.00	14.90	1862	408.97	1,277.96
	10	2520 / 1240	2500 x 1220 = 3050	32	97.60	18.60	1860	488.77	1,527.32
	12	2520 / 1240	2500 x 1220 = 3050	26	79.30	22.40	1820	567.66	1,773.84
	15	2520 / 1240	2500 x 1220 = 3050	20	61.00	27.90	1744	686.46	2,145.04
	18	2520 / 1240	2500 x 1220 = 3050	12	36.60	33.50	1256	808.88	2,527.58
	20	2520 / 1240	2500 x 1220 = 3050	12	36.60	36.00	1350	887.77	2,774.10
	25	2520 / 1240	2500 x 1220 = 3050	10	30.50	45.00	1406	1,087.27	3,397.50

Dodací lhůta

S

B2. ETER BOARD MD

Eter-Backer MD je pod středním tlakem lisovaná vláknocementová stavební deska. Je oboustranně hladká, přírodní béžové barvy a bez povrchové úpravy. Při použití v exteriéru ji doporučujeme hydrofobizovat, nebo opatřit barevným nátěrem určeným pro betonové výrobky, či vláknocement. Její doporučené využití je především v interiérové aplikaci, jako dělicí stěny, příčky, stropy a podhledy. Materiál je nehořlavý, třídy reakce na oheň A2 - s1, d0 (EN 13501-1).

MATERIÁL	Tloušťka	VÝROBNÍ FORMÁT (mm) Dodávané formáty s neopracovanými hranami (mm)	Využitelná plocha (m ²)	Kusy na paletě	Využitelná plocha /paleta (m ²)	Hmotnost/m ² (kg)	Hmotnost/ paleta (kg)	Cena Kč/m ²	Cena Kč/ deska
ETER BOARD MD	9	2520/1220	2500 x 1220 = 3050	35	106.75	13.00	1.400	393.56	1,209.95
	9	3050/1220	3050 x 1220 = 3720	35	130.24	13.00	1.680	393.56	1,464.42

Dodací lhůta

S