

# A5. =EQUITONE [natura pro]



Materiál:	Do směsi probarvený vlákno cement (EN 12467).
Povrchová úprava:	Akrylátový nátěr, aplikace povlaku za tepla s dalším povlakem PRO, antigrafitová úprava
Povrch:	Hladký, s jemnou matnou lazurou a viditelnou strukturou vláken, s prefabrikovanou antigrafitti ochranou, tvrzený pod UV lampou
Tloušťka	8 a 12 mm
Formáty:	3100 (2500) x 1250 mm
Třída reakce na oheň:	Nehořlavý, A2-s1, d0 (EN 13501-1)
Použití:	Odvětrávané fasády na AL nebo dřevěné podkladní konstrukci, lze použít i do interiéru
Barva:	Dostupné v 26 barevných odstínech

MATERIÁL	Tloušťka	VÝROBNÍ FORMÁT (mm) Dodávané formáty s neopracovanými hranami (mm)	Využitelná plocha (m <sup>2</sup> )	Kusy na paletě	Využitelná plocha /paleta (m <sup>2</sup> )	Hmotnost/m <sup>2</sup> (kg)	Hmotnost/ paleta (kg)	Cena Kč/m <sup>2</sup>		Cena Kč/panel	
								Kategorie I	Kategorie II	Kategorie I	Kategorie II
<b>Desky s neopracovanými hranami</b>											
EQUITONE [natura pro]	8	2530 / 1280	2500 x 1250 = 3125	30	93.80	15.40	1496	1,631.53	1,999.81	5,283.55	6,476.19
	8	3130 / 1280	3100 x 1250 = 3875	30	116.30	15.40	1851	1,631.53	1,999.81	6,536.56	8,012.05
	12	2530 / 1280	2500 x 1250 = 3125	20	62.50	22.80	1477	2,146.18	2,365.13	6,950.20	7,659.22
	12	3130 / 1280	3100 x 1250 = 3875	20	77.50	22.80	1827	2,146.18	2,365.13	8,598.46	9,475.64

## DO SMĚSI PROBARVENÉ

N - Kategorie I    N - Kategorie II



## SPECIÁLNÍ BARVY

