

A7. =EQUITONE [textura]



Materiál:	Do směsi probarvený vlákno cement (EN 12467).
Povrchová úprava:	Více vrstev nátěru s použitím čistého akrylátu s těsnícím vrchním nátěrem fillite, aplikace povlaku za tepla.
Povrch:	Strukturovaný, povrchově barvený povrch s imitací pomerančové kůry, odolný proti usazování nečistot
Tloušťka	8 a 12 mm
Formáty:	3100 (2500) x 1250 mm
Třída reakce na oheň:	Nehořlavý, A2-s1, d0 (EN 13501-1)
Použití:	Odvětrávané fasády na AL nebo dřevěné podkladní konstrukci, lze použít i do interiéru
Barva:	Dostupné v 20 barevných odstínech

MATERIÁL	Tloušťka	VÝROBNÍ FORMÁT (mm) Dodávané formáty s neopracovanými hranami (mm)	Využitelná plocha (m ²)	Kusy na paletě	Využitelná plocha /paleta (m ²)	Hmotnost/m ² (kg)	Hmotnost/ paleta (kg)	Cena Kč/m ²		Cena Kč/panel	
								Kategorie I	Kategorie II	Kategorie I	Kategorie II
Desky s neopracovanými hranami											
EQUITONE [textura]	8	2530 / 1280	2500 x 1250 = 3125	30	93.80	15.40	1496	1,593.91	1,729.92	5,161.70	5,602.17
	8	3130 / 1280	3100 x 1250 = 3875	30	116.30	15.40	1851	1,593.91	1,729.92	6,385.82	6,930.75
	12	2530 / 1280	2500 x 1250 = 3125	20	62.50	22.80	1477	1,880.81	1,959.68	6,090.81	6,346.21
	12	3130 / 1280	3100 x 1250 = 3875	20	77.50	22.80	1827	1,880.81	1,959.68	7,535.27	7,851.24

Kategorie I

standardní barvy: TA 003, TT 209, TT 210, TA 304, TA 001, TG 205, TG 206, TG 102
doplňkové barvy: TG 506, TG 505, TA 309, TG 408, TG 407

Kategorie II

standardní barvy: TT 207, TA 308
doplňkové barvy: TG 702, TG 604, TA 409, TA 507, TA 508

Vysvětlivky:

TA je deska vyráběná na antracitové základní desce, TG je deska vyráběná na šedé základní desce, TT je deska vyráběná na titanově šedé až stříbřitě bílé základní desce.

Dodací lhůta

8 mm desky, standardní barvy, **dodací lhůta S**
8 mm desky, doplňkové barvy, **dodací lhůta E8**
12 mm desky **dodací lhůta E8**

Ostatní speciální barvy na vyžádání = MTO. Minimální objednané množství = 300 m².





















Formátování

Desky s neopracovanými hranami je před jejich použitím nutné oříznout po celém jejich obvodu minimálně o cca 15 mm.

Skladování

Desky musí být skladované horizontálně na rovném a pevném podkladu, v suchých prostorách pod přístřeškem. Musí být chráněny před vlhkostí a přímým slunečním zářením prostřednictvím nepromokavé plachty nebo plastovým krytem

NEPRŮHLEDNÁ BAREVNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

			TA, TG, TT - Kategorie I	TA, TG, TT - Kategorie II
				
TG 604/d	TG 702/d	TA 308/s	TA 304/s	TG 505/d
				
TG 506/d	TA 508/d	TA 507/d	TG 407/d	TG 408/d
				
TA 409/d	TA 309/d	TT 210/s	TT 209/s	TA003/s
				
TG 102/s	TG 205/s	TG 206/s	TT 207/s	TA 001/s