

A6. =EQUITONE [pictura]



Materiál:	Do směsi probarvený vlákno cement (EN 12467).
Povrchová úprava:	Více vrstev nátěru s použitím čistého akrylátu, aplikace povlaku za horka, vrchní vrstva s UV ochranou, antigrafitová úprava
Povrch:	Hladký, matný, barvený na povrchu, odolný proti oděru s prefabrikovanou trvalou antigrafitní povrchovou úpravou
Tloušťka	8 a 12 mm
Formáty:	3100 (2500) x 1250 mm
Třída reakce na oheň:	Nehořlavý, A2-s1, d0 (EN 13501-1)
Použití:	Odvětrané fasády na AL nebo dřevěné podkladní konstrukci, lze použít i do interiéru
Barva:	Dostupné v 20 barevných odstínech

MATERIÁL	Tloušťka	VÝROBNÍ FORMÁT (mm) Dodávané formáty s neopracovanými hranami (mm)	Využitelná plocha (m ²)	Kusy na paletě	Využitelná plocha /paleta (m ²)	Hmotnost/m ² (kg)	Hmotnost/ paleta (kg)	Cena Kč/m ²		Cena Kč/panel	
								Kategorie I	Kategorie II	Kategorie I	Kategorie II
Desky s neopracovanými hranami											
EQUITONE [pictura]	8	2530 / 1280	2500 x 1250 = 3125	30	93.80	15.40	1496	1,491.02	1,754.14	4,828.51	5,680.60
	8	3130 / 1280	3100 x 1250 = 3875	30	116.30	15.40	1851	1,491.02	1,754.14	5,973.61	7,027.78
	12	2530 / 1280	2500 x 1250 = 3125	20	62.50	22.80	1477	1,968.91	2,136.45	6,376.11	6,918.68
	12	3130 / 1280	3100 x 1250 = 3875	20	77.50	22.80	1827	1,968.91	2,136.45	7,888.23	8,559.48

Kategorie I

Standardní barvy: PA 041, PG 241, PG 243, PG 341, PG 742

Doplňkové barvy PG 342, PG 442, PG 443, PG 444, PG 542, PG 544, PG 545, PG 546, PG 641, PG 642, , PG 843, PG 844, PA 944

Kategorie II

Standardní barvy: PW 141, PW 841

Vysvětlivky: PG je deska vyrobená na šedé základní desce; PW je deska vyrobená na bílé základní desce; PA je deska vyrobená na antracitové základní desce.

Dodací lhůta

8 mm desky, standardní barvy, **dodací lhůta S**

8 mm desky, doplňkové barvy, **dodací lhůta E8**

12 mm desky **dodací lhůta E8**

Ostatní speciální barvy na vyžádání = MTO. Minimální objednané množství = 300 m².

Formátování

Desky s neopracovanými hranami je před jejich použitím nutné oříznout po celém jejich obvodu minimálně o cca 15mm. Po formátování je nutné provést impregnaci hran prostřednictvím impregračního nátěru LUKO. LUKO musí být součástí objednávky.


Skladování

Desky musí být skladované horizontálně na rovném a pevném podkladu, v suchých prostorách pod přístřeškem. Musí být chráněny před vlhkostí a přímým slunečním zářením prostřednictvím nepromokavé plachty nebo plastovým krytem


NEPRŮHLEDNÁ BAREVNÉ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

N - Kategorie I

N - Kategorie II



PW141/s



PW841/s



PG542/a



PG642/a



PG641/a



PG243/s



PG843/a



PG546/a



PG545/a



PG544/a



PG241/s



PG844/a



PA944/a



PG443/a



PG442/a



PA041/s



PG944/a



PG342/a



PG341/s



PG742/s